

DH-UZ5+

Cámara USB de 5 MP



- Sensor de imagen de alta definición
- Conexión USB y fácil manejo
- Protocolo UVC y alta compatibilidad
- Captación de campo lejano, formación de haz, reducción de ruido



Especificaciones técnicas

Cámara

Tipo de sensor	CMOS de 1/4 de pulgada y 5,0 megapíxeles
Píxeles efectivos	2592 (alto) × 1944 (vertical)
Obturador electrónico	1/15–1/100000 s
Balance de blancos	Apoyo
Formato de codificación	H.264/MJPEG/YUV
Velocidad de cuadros del video	H.264: (1080p a 5 fps–30 fps; 720p a 5 fps–30 fps; VGA a 5 fps–30 fps); MJPEG: (5M a 24 fps; 4M a 5 fps–30 fps; 1080p a 5 fps–30 fps; 720p a 5 fps–30 fps; VGA a 30 fps); YUV: (5M a 2 fps; 4M a 2 fps; 1080p a 5 fps; 720p a 5 fps–10 fps; VGA a 5–30 fps)
Resolución de video	2592 × 1944
Retraso de video	≤ 120 ms
Saturación de la imagen	100%–130%
Relación señal/ruido	≥65 dB
Salida de video	USB 1.1; USB 2.0; UVC 1.0/1.1/1.5
Reducción de ruido	Apoyo
Enfoque automático	Admite enfoque automático en un rango de 0,1 a 5 m (0,33 a 16,4 pies)
Conducir	Adaptable a varios sistemas operativos como Windows, Linux, Mac OS y Android sin necesidad de unidad.

Lente

Tipo de lente	3,6 milímetros
Distorsión	<1%
Distancia de enfoque cercana	0,1 m (0,33 pies)
Campo de visión	5M: profundidad: 72,5°; altura: 61°; ángulo de visión: 47° 4M: profundidad: 68°; altura: 61°; ángulo de visión: 38° 1080p: profundidad: 68°; altura: 61°; ángulo de visión: 38°

Micrófono

Posición	Micrófono incorporado
----------	-----------------------

Calidad de los sonidos	Claro y sin interrupciones dentro de los 5 m (16,4 pies)
Tipo	2 micrófonos que captan sonidos de todas las direcciones.
Captación de sonido direccional	Formación de haces de apoyo
Reducción de ruido	Admite reducción de ruido de audio
Formato de codificación de audio	PCM de 16 bits

General



Fuente de alimentación	USB 5 V
Consumo de energía	2 W máx.
Temperatura de trabajo	– 10 °C a 50 °C (–14 °F a 122 °F)
Horas de trabajo duraderas	≥ 72 h (funcionando normalmente)
Humedad de trabajo	< 95% (sin condensación)
Tamaño	116,4 mm × 57,1 mm × 48,3 mm (4,58" × 2,25" × 1,9")
Ángulo ajustable	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°
Peso	0,085 kg (0,19 libras)
Material	Cuerpo principal y pedestal de plástico.
Luz de estado	Indicadores de estado rojo y azul. Rojo: encendido; azul: video activado
Máscara de privacidad	Admite interruptor de encendido/apagado de máscara de privacidad

Puerto USB

Tipo	Interfaz para datos y energía
Interfaz	USB 2.0
Longitud de la línea del puerto USB	2,1 m (6,89 pies)

Información de pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Cámara USB	DH-UZ5+	Cámara USB de 5 MP

Instalación

Clamp Mount	Bracket Mount
	

Dimensiones (mm [pulgadas])

