

XPG

CORE REACTOR II



CORE REACTOR II es una unidad de alimentación de alto rendimiento diseñada para ser compatible con ATX 3.0 con un diseño de cable modular y una certificación 80 PLUS GOLD. Estas fuentes de alimentación son ideales para entornos de alto rendimiento, como servidores o estaciones de trabajo, donde se necesita mucha potencia.

Especificaciones

- Dimensiones (LA x AN x AL): 140 x 150 x 86mm
- Clasificación 80 PLUS GOLD
- Versión ATX
- ATX 12V v3.0 y EPS v2.92
- Protecciones
OCP | OVP | OPP | OTP | UVP | SCP | NLO | SIP
- Certificados
CE | CBI FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Mark | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM
- PFC > 0,99
- Voltaje de entrada 100-240V
- Corriente de entrada: 12A
- Frecuencia de entrada: 47Hz-63Hz
- DC Output Voltage
+5V | +3,3V | +12V | -12V | +5Vsb
- Total Output
850W: +5V/+3,3V: 22 A, +12V: 70,8 A,
-12V: 0,3 A, +5Vsb: 3 A

- EXCURSIÓN DE POTENCIA
850W: 1997W (*hasta el 235% de la potencia nominal de la unidad de alimentación (PSU) para 100µs)
- Temperatura de operación 50°C
- Tamaño del ventilador
Ventilador FDB de 120 mm
- Rodamiento del ventilador
FDB (Cojinete de fluido dinámico)
- Velocidad del ventilador 2400 RPM
- MTBF 100.000 horas a carga completa
- Conector ATX de 24 contactos: 1
- Conector de EPS 8 contactos: 2
- Conector PCI-E de 6+2 contactos: 6
- Conector Molex 4 pines: 4
- Conector 12VHPWR (12 + 4) (600W): 1
- Conector SATA: 8
- Garantía 10 años



Capacidad	Modelo
850w	COREREACTORII850G-WHCUS