

Compartir:



BR1100M2-LM



Description: Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
Incluye : coaxial cable , USB cable , User Manual

Product Support

- Replacement Battery
- Product Registration
- Product FAQs

Descripción general del producto **Especificaciones técnicas** Opciones

Salida

Print Technical Specification

Capacidad de potencia de salida	600Vatios / 1.1 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	600Vatios / 1.1 kVA
Tensión de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60 Hz +/-1 Hz
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Conexiones de salida (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)	
Duración de transferencia	8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.83metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	88 - 147V
Cantidad de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	12.0A

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	1
Tiempo de recarga típico	16hora(s)

Batería de recambio	BR1100M2-LM	
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5	
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía	Ver Cuadro de autonomía
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia	

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	USB	
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control	
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo	

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	1080Joules	
Protección para líneas de datos	Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T, Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial)	
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous	

Físico

Dimensiones de altura máxima	260mm , 26.0cm	
Dimensiones de anchura máxima	100mm , 10.0cm	
Dimensiones de profundidad máxima	368mm , 36.8cm	
Peso neto	10.2kg	
Peso de embarque	11.8kg	
Altura del bulto	38mm , 3.8cm	
Ancho del bulto	241mm , 24.1cm	
Profundidad del bulto	500mm , 50.0cm	
Unidades de sobreembalaje	1.0	
Peso del sobreembalaje	11.8	
Códigos SCC	1073130433781 9	

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C	
Humedad relativa de operación	0 - 95% non-condensing %	
Elevación de operación	0-3000metros	
Temperatura de almacenamiento	-15 - 40 °C	
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% non-condensing %	
Elevación de almacenamiento	0-3000metros	
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	45.0dBA	

Conformidad

Aprobaciones	DOE Battery Charger, FCC Part 15 Clase B, NOM, Certificación TUV C-US	
Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000	
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 3 años	

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento	
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)	