

Especificaciones técnicas

Back UPS Pro BX 850VA, 8 Outlets, AVR, LCD interface, LAM 60Hz | BX850M-LM60 | Descargado en 08/05/2021 (EST)



Back UPS Pro BX 850VA, 8 Outlets, AVR, LCD interface, LAM 60Hz

BX850M-LM60

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Cable USB, Manual de usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida	510 Vatios / 850VA
Potencia máx. configurable (vatios)	510 Vatios / 850VA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	60 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima	15
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R (4) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	60 Hz +/- 3 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	88 - 139V
Número de cables de alimentación	1
Corriente máxima de entrada	12.0A

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back UPS Pro BX 850VA, 8 Outlets, AVR, LCD interface, LAM 60Hz | BX850M-LM60 | Descargado en 08/05/2021 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	1
Tiempo típico de recarga	12hour(s)
Sustitución de la batería	RBC17 
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Cantidad de RBC	1
Suministro de carga de baterías (vatios)	7 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	89
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	1103Julios
Data Line Protection	Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo (conector coax), Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima	190mm, 19.0cm
Anchura máxima	91mm, 9.1cm
Profundidad máxima	310mm, 31.0cm
Peso neto	6.8kg
Peso de envío	7.6kg
Altura bruta	253mm, 25.3cm

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

Back UPS Pro BX 850VA, 8 Outlets, AVR, LCD interface, LAM 60Hz | BX850M-LM60 | Descargado en 08/05/2021 (EST)

Descripción física	
Anchura bruta	142mm, 14.2cm
Profundidad bruta	442mm, 44.2cm
Color	Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)	457 x 305 x 279mm
Master Carton Units	2.0
Master Carton Weight	16.0
# of Units per Layer per Pallet	3.0
Unidades en Palet	48.0
SCC Codes	10731304337307

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	45.0dBA
Disipación térmica en línea	49.0BTU/h

Conformidad	
Aceptaciones	Cargador de batería California (CEC), FCC parte 15 clase B, NOM, Con certificación C-US de TÜV
Política de Protección de Equipos'	Vida útil: 250.000 USD
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.