

El **Regulador Automático de Voltaje de la Serie FVR-2201M de Forza**—también conocido como acondicionador de línea— ofrece la protección fiable y robusta contra sobretensiones, caídas de voltaje transitorias o prolongadas en la línea de suministro. Con capacidad para absorber cargas de hasta 1100W, esta unidad combina perfectamente el efecto estabilizador con el filtraje de ruido, a fin de mantener un suministro uniforme y “limpio” de alterna para una amplia gama de electrodomésticos, equipos de oficina y aparatos de uso residencial. El **FVR-2201M**, con su amplia tolerancia a las fluctuaciones, ha sido especialmente concebido para ofrecer un óptimo rendimiento incluso en las condiciones de funcionamiento más exigentes.



CARACTERÍSTICAS

- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar permanentemente la tensión de entrada
- Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados
- Protección para la línea de teléfono, fax y módem
- Termofusible de protección incorporado— desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales.
- Se puede instalar en la pared
- Fabricado con material retardador de llama

APLICACIONES

- Computadores personales
- Dispositivos electrónicos
- Pantallas y televisores
- Sistema de cine en el hogar
- Equipo de oficina
- Electrodomésticos
- Herramientas eléctricas



MODELO		FVR-2201M
GENERAL	Capacidad	2200VA/1100W
ENTRADA	Voltage	120V
	Margen de tensión	90-144VCA
	Margen de frecuencias	50/60Hz-(detección automática)
	Joules	320J
	Corriente máx. admisible	4500A
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
SALIDA	Tipo de receptáculo	8 (NEMA 5-15R)
	Temporizador de retardo	2seg-10seg-30seg
	Margen de tensión	108-132VCA
	Margen de frecuencias	50/60Hz
	Pasos de regulación (3)	2 de elevación/1 de reducción
	Protección contra sobrecargas	Termofusible
PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE DATOS	Protección para teléfono/fax/módem	RJ-11
	Joules	30J
INDICADORES VISUALES	LEDs	3
	Conexión	Verde
	Elevación	Verde
	Reducción	Verde
	Temperatura de corte/recalentamiento	Rojo
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento	0-40° C
	Temperatura de almacenamiento	-15-45° C
	Humedad relativa	0 - 95%, no condensada
	Ruido audible	<40dB a 1m
ASPECTOS FÍSICOS	Interruptor	Iluminado
	Cubierta	Plástico ABS (retardador de llama)
	Color	Negro
	Longitud del cable	1,2m
	Dimensiones (LaxAnxAl)	250x95x80mm
	Peso neto	2,2kg
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	Cinco años

KA(SPER)KY[®]

