

DH-PFS3005-4ET-36

Conmutador PoE de 4 puertos (no administrado)



Características

- Conmutador Ethernet PoE de dos capas
- Estudio automático y envejecimiento de MAC, la capacidad de la lista de direcciones MAC es de 1K
- Admite el estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Cumple con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3X

Especificación técnica

DH-PFS3005-4ET-36 es un conmutador Ethernet PoE de capa 2. Puede alcanzar el nivel de protección contra rayos 3. El dispositivo puede admitir hasta 4 puertos PoE (la potencia PoE total es de 36 W). Para adquirir una supervisión fluida, se recomienda conectar un máximo de 4 cámaras IP a una velocidad de bits de menos de 4 Mbps respectivamente.

Especificación técnica

Modelo	DH-PFS3005-4ET-36
Puerto Ethernet	1 * 10/100 Base-T 4 * 10/100 Base-T (fuente de alimentación PoE)
Consumo de energía PoE	Cada potencia ≤30W, Totals≤36W
Protocolo PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Capacidad de conmutación	1 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	744Kpps
Memoria de búfer de paquetes	448 KB
Tamaño de la tabla MAC	1K
Control de flujo	Habilitar por defecto
Humedad de aplicación	10% ~ 90%
Energía	Entrada AC100 ~ 240V
Protección contra rayos	Modo común 2KV Modo diferencial 1KV
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ +55 °C
Peso	0,5 kg
Dimensión (W × D × H)	170 mm × 100 mm × 35 mm

Dimensiones (mm)

